



**SMILING HOUSE
CLEANING
Pointing Cement Cleaner
Fugatisztító**

Alkalmazás:

A Fugatisztító természetes vagy mesterséges ásványi anyagból készült fugák megtisztítására, fehéritésére alkalmas nagyhatású szer. A termék savmentes így bátran alkalmazhatjuk márvány, gránit felületek tisztítására is.

A sikeres kezelés után a probléma újbóli megelőzése végett javasoljuk, hogy a felületet kezelje le valamelyik hidrofóbizáló szerrel.

Jellemzők:

Hipoklorit tartalmú, lúgos tisztítószer.

Külső megjelenés	<i>színtelen</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>1,1 g/cm³</i>
Lobbanáspont	<i>nem éghető</i>
pH	<i>11-12</i>

Tárolás:

Száraz, hűvös, jól szellőzött, a közvetlen napfénytől mentes helyen kell tárolni. Összeférhetetlen anyagoktól (savak, savtartalmú tisztítószer), hőtől, gyújtóforrástól távol kell tartani. **Minőségét** eredeti, zárt csomagolásban **12 hónapig megőrzi**, a címkén feltüntetett időponttól számítva.

Alkalmazási javaslat

Az ásványi anyagú fugák jelentős mértékben képesek magukba vizet szívni. Ennek köszönhetően könnyen elkoszolódnak, illetve a nedves közegnek köszönhetően hamar feltűnnek a különböző mikroorganizmusok, melyek elcsúnyítják a felületet. A termék az ásványi anyagú fugák, tömitések tisztítására szolgál. Különleges összetételének köszönhetően a termék egyaránt segít eltüntetni a szerves és a szervesetlen szennyeződések. Használatával a fugázatot újjá varázsolhatjuk. Annak az érdekében, hogy a fugák nehezebben koszolódjanak és könnyebben tisztíthatóakká váljanak, tisztítás és száradás után célszerű impregnálni.

Figyelem!

Ne használjuk más termékekkel kombináltan, mert veszélyes gáz (klór) szabadulhat fel.

A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

Feldolgozás:

A tisztítandó fugázatra ecsettel, szivaccsal vagy szórással hordja fel a terméket hígítatlanul. Pár percig hagyja a szert dolgozni, majd vizes kefével súrolja át a felületet. Szükség esetén ismételje meg az eljárást. Ügyeljen arra, hogy a szer ne száradjon meg a felületen. A letisztított felületet bő vízzel öblítse le. Használat előtt mindig ellenőrizzük egy eldugott helyen a szer összeférhetőségét a kezelendő felülettel. Használjunk gumikesztyűt és védőszemüveget a munkák során!

Vigyázat: *Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja.*

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

SZILINTEX Kft.

Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 96-98., A lph. I/2 Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.

Levél cím: 1576, Budapest, Pf.:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax: 06/1/271-2288

email: szilintex@t-online.hu web: www.smilinghouse.hu